

TC716



GUANTE SOLDADURA SERRAJE VACUNO - MANGUITO 15 CM

Ref. TC716



Características del producto

Piel serraje vacuno superior. Tipo americano. Manguito de 15 cm. Longitud: 35 cm.

Piel serraje de vacuno superior.

COLOR

Gris

TALLA

09, 10, 11

Los productos + - Beneficios para el usuario



Guantes para soldador y contra el calor

Resistencia a la llama, al calor y a importantes salpicaduras de metal en fusión

Manguito de serraje anticalórico de 15 cm

Protección del antebrazo

Cuero grueso

Muy buena protección para manipulación de cargas pesadas



Disponible también en blister
DPTC715

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

1: Resistencia al corte (de 1 a 5)

2: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores

TIPO A: Soldadura - Otros procedimientos de soldadura - Menos destreza - tipo A

EN407: 2020 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

4: Resistencia a la propagación de las llamas.

1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)

2: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)

X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)

4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TC71609	3295249181000	Gris	09	120	12
TC71610	3295249181017	Gris	10	120	12
TC71611	3295249181079	Gris	11	120	12