

FR85 - Chaqueta de alta visibilidad, antiestática - Resistente a la llama

Colección: Vestuario Bizflame Essential

Gama: Resistente a la llama

Caja exterior: 60

Información del producto

Esta ligera chaqueta de manga larga ofrece una total protección a la parte superior del cuerpo. Puede ser utilizada en toda una serie de situaciones, cuando se requiera protección contra riesgos. Debe ser usada sobre prendas con índice 2 ó 3 para obtener una total protección resistente a la llama.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 14116 Índice 1

EN 1149 -5

EN ISO 20471 Clase 3

RIS 3279 TOM Issue 2 (Sólo naranja)



Características

- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- 100% libre de metales
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)

FR85 - Chaqueta de alta visibilidad, antiestática - Resistente a la llama Código de producto: 6203331000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. N°: 2777_13881_01_E00_00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Cert. N°: AB0321/16208-01/E00-00

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR85YERS/M	Amarillo	43.0	28.0	55.0	0.4150	0.0662	5036108281275	15036108771339
FR85YERL/XL	Amarillo	43.0	28.0	55.0	0.4200	0.0662	5036108281268	15036108771322
FR85YERXX/3X	Amarillo	43.0	28.0	55.0	0.4400	0.0662	5036108281282	15036108771346