



TAPON AUDITIVO CONFORT

TABPCONF2000



DESCRIPCIÓN:

Los tapones auditivos SEGPRO modelo CONFORT2000, son hechos en PVC siliconado reutilizable con cordón, material antialérgico, suave con 3 membranas que sellan el canal auditivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Presentación:** Disponible en bolsa y en estuche.
- **Protección:** Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db.
- **Diseño:** Conico y de triple aleta.
- **Resistencia:** Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento.

MATERIAL:

- Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico.
- Cordones de nylon.

CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

Según las normas ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352

APLICACIONES:

Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como:

- Construcción.
- Procesos de madera.
- Metalurgia.
- O donde existan motores y/o turbinas.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.

Frecuencia HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuaciones de sonido (DB)	27,2	30,7	29,4	30,7	28,3	32,7	41,6	45,4
Desviación Estándar (DB)	3,0	4,3	4,9	4,5	3,7	3,1	7,5	6,7