



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE



# WORKER

**ARTÍCULO** 805-6033  
**TALLAS** 35 - 45  
**TIPO** INYECTADO

## DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero, entresuela de poliuretano de baja densidad, ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18  
Cumple norma NTP ISO 20345-17

## CARACTERÍSTICAS



## USO

- > Manufactura
- > Agricultura
- > Alimentación
- > Servicios



## MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo



## DESCRIPCIÓN

## DETALLE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Color                | Negro   |
| Construcción         | Inyectado (Direct Injection Process)  |
| Capellada            | Cuero estampado   |
| Cuello               | Pigskin, amigable al contacto   |
| Forro                | Mesh respirable   |
| Lengüeta             | Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.   |
| Pasacordones         | Polycarbonato   |
| Cordones             | Nylon de alta resistencia   |
| Costura              | Hilos de Nylon, imputrescibles  |
| Plantilla Interior   | EVA premoideada   |
| Puntera de Seguridad | Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 KN compresión)  |
| Entresuela           | Poliuretano de baja densidad, de excelente aislamiento térmico.   |
| Suela                | Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv). |
| Calce                | EEE+, altura de empeine extra   |

## GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.