FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C
RUC: 20603281315
Correo: ventas@fagy.com.pe
Página Web: www.fagy.com.pe
Central Telefonica: (01) 6371882
Celular : 969011287 - 996556100 - 967067668

Ficha Técnica

DUCHA LAVAOJOS CEG 1009-TAI

Características:

Ducha lavaojos fabricada en cañería de acero inoxidable calidad 316 Sch40 de 1 ¼' con hilo. Challa regadera de 8' de diámetro hecho en acero inoxidable montado dentro de un plato de 11' también fabricado en acero inoxidable, activada por medio de una válvula bola de acero inoxidable Calidad 316 de 1 ¼', paso completo, accionable a través de un tirador de acero inoxidable.

Derivado del árbol de alimentación de la ducha tenemos el lavaojos, dispone de una válvula bola de acero inoxidable calidad 316 de 3/8', paso completo, accionable con pulsor y/o pedal, también fabricados en acero inoxidable.

Surtidores con sistema aireador antipartículas de Acero Inoxidable con tapa para protegerlos del polvo, la que salta automáticamente al ser activado el lavaojos. Todo montado dentro de un plato recipiente de acero inoxidable de 11'.

Equipo con sistema anticongelante, Heat Tracing, aislado con espuma elastomérica, cubierta de fibra de vidrio de 2 mm de espesor.

Tablero compuesto por baliza + Sirena IP 65, automático, relé, termostato, contacto normalmente abierto y normalmente cerrado disponible para conexión remota, enchufe tipo Legrand macho.

Ducha fabricada bajo norma ANSI Z-358.1.

DUCHA LAVAOJOS
CEG 1009-TAI

Certificaciones:

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82' - max. 96'	90'
Diámetro chorro de agua Centro de challa del agua	min. 20' diámetro a 60' del suelo min. 16' alrededor sin obstrucción	22' A 60' del suelo 18'
Desalojo del agua	min. 20 GPM	30 GPM
Activación Válvula Identificación	permanece abierto, apertura 1 seg. Visibilidad seguridad	<1 segundo Color verde
DESCRIPCIÓN	**DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1**	**DUCHA CEG**
Desalojo ducha Altura Lavaojos Activación Válvula	min. 0,4 GPM min.33' max 45' del suelo permanece abierta, apertura 1 seg.	3.3 GPM 42' del suelo <1 segundo
Presión de trabajo equipo	30 PSI	30 PSI

CANT	
01	Tirante ducha acero inoxidable
01	Válvula O 1 1/4' acero inoxidable calidad 316
01	Plato challa acero inoxidable y disco perforado
01	Base aireador de acero inoxidable
01	Plato lavaojos acero inoxidable
01	Pulsador acero inoxidable
01	Tirante acero inoxidable
01	Pedal acero inoxidable
01	Eje acero inoxidable
01	Válvula bola O 3/8´ de acero inoxidable calidad 316
01	Base fierro fundido
01	Cañería 1 1/4' acero inoxidable calidad 316 Sch40
01	Baliza
01	Switch de flujo o Limit Switch
01	Termómetro
01	Termostato