

### PS47 - Protector auditivo Endurance de alta visibilidad

**Colección:** Orejeras

**Gama:** Protección auditiva.

**Materiales:** ABS, Poliestireno, PU, Acero inoxidable

### Información del producto

Color de alta visibilidad para mayor visibilidad  
Orejera de montaje en casco  
Se puede ajustar en la posición de reposo cuando no está en uso  
Fácil de enganchar  
Compatible con cascos PS55, PW98, PS53, PV60, PV64, PV50, PV54, PS50  
Excelente tasa de atenuación

### Normas

(SNR 27dB)  
ANSI S3.19 (NRR 24dB)  
ARC3 (SLC(80) 22dB - Class 4)

### Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

### Protección auditiva.

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

### Características

- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Color para visibilidad con luz diurna
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Puede colocarse en posición para uso intermitente
- Certificada CE
- CE-CAT III
- Bolsa minorista que ayuda a la presentación para ventas minoristas



**PS47 - Protector auditivo Endurance de alta visibilidad**  
**Código de producto: 6506101000****Casa de prueba**

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: 2754)  
ZA du Sanital  
86100, France  
Cert. N<sup>o</sup>: 2754/1246/159/06/18/0330

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador N<sup>o</sup>.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
Cert. N<sup>o</sup>: AB0321/18872-01/E00-00

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PS47ORR	Orange	62.0	39.0	50.0	0.2800	0.1209	5036108258819	15036108748041