



CÓDIGO: 102117 CLAVE: COMP-50LV-260

## Compresor vertical 50 L, 3-1/2 HP (potencia máxima), 220 V

- Motor monofásico de 3 1/2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con un pistón y filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Uso ininterrumpido
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- Conexión rápida de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Conexión rápida de latón



Motor con bobinas de cobre



Incluye bote de aceite



Válvula de drenado

### Especificaciones

Capacidad del tanque	50 L
Potencia máxima	3 1/2 HP
Potencia nominal	2 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) incluye manubrio	43 x 92 x 41 cm
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Peso	32 kg

## Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

## Incluye

- Botella de aceite
- Filtro de aire
- Tapón del depósito de aceite
- 2 Ruedas
- 2 Soportes frontales de hule
- Bolsa con tornillería
- Llave allen

## Imágenes complementarias



