



## DESCRIPCIÓN

Pegamento Bituminoso Evergrip de Martin es un adhesivo de fusión en caliente el cual se utiliza para pegar tachas o estoperoles en superficies de cemento Portland y asfalto. El Bitumen Martin cumple con los requerimientos estatales y federales; además, los laboratorios de la compañía con certificación AASHTO, garantizan que el producto sea de calidad y cumpla con sus especificaciones.



## CONDICIONES DE TRABAJO

El bitumen deberá ser aplicado en condiciones normales de trabajo; es decir, cuando la temperatura ambiente sea por lo menos 40° F (4° C). Este producto no debe ser calentado por sobre los 435° F (223.8° C) y no deberá ser aplicado en superficies mojadas, desgastadas o sin arreglar.

## APLICACIÓN

La superficie elegida para la aplicación deberá estar seca, limpia y curada. Mientras tanto, el producto deberá ser calentado en un aplicador con control de temperatura con sistema de agitación. El bitumen deberá ser rociado a intervalos deseados a una temperatura de entre 395° F Y 415° F (202° C y 213° C). La tacha deberá ser presionada contra el bitumen inmediatamente y habrá que esperar a que se enfríe, por un minuto como mínimo, antes de someter la tacha al tráfico diario.

## LIMPIEZA

Las manchas sobre el asfalto pueden ser removidas por limpiadores bio-degradables y no contaminantes. Para la limpieza de la piel, se deberá utilizar un limpiador especial de manos, libre de agua, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que indica el fabricante para evitar accidentes.

