



## LÍNEAS RETRÁCTIL **CON CABLE ACERO**











Línea Retráctil PAT NGK con CABLE DE ACERO GALVANIZADO, está diseñado para usarse como parte de un sistema de protección personal contra caídas, y reduce la fuerza de impacto vertical en el cuerpo limitando la distancia de caída.

Su carcasa es de polipropileno relleno con fibra de vidrio a excepción de HE-3.5 y ME-6 que es de aluminio. La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento.

Las líneas retráctil PAT NGK aseguran una función de bloqueo automático en caso de caída. Presentaciones de 10, 15, 20, 30 y 32mts.


Se emite un certificado individual de prueba, su carga máxima de trabajo es de 140kg, a excepción de HB-32 que es de 100Kg.

Los usuarios y compradores de este equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso y las consecuencias de un uso inadecuado, podrían derivar en lesiones personales graves o fatales.

	Modelo	Longitud de Cable (m)	Carga de Trabajo (kg)	Diámetro de Cable (mm)	Largo Total (L)	Largo sólo del Tambor (h)	Peso (kg)
	HE-3.5	3.5	140	4.8	664	111	2.10
	ME-6	6	140	4.8	643	151	3.30
	HE-10	\(G\\\\10	140	4.8	723	185	5.30
	HE-15	15	140	4.8	764	224	7.20
Γ	HE-20	20	140	4.8	789	251	9.20
Г	HE-30	30	140	4.8	629	270	12.0
	HB-32	32	100	4	629	270	13.10

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

<sup>\*</sup>Diseñado bajo ANSI Z359.14 SELF RETRACTING DEVICES.











HE-30