

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

**NOMBRE DEL MATERIAL: FIBRAFLEX 4008**

### DESCRIPCIÓN:

Es un tejido de fibra de vidrio impregnado con Neopreno por ambos lados y materiales compuestos con retardante de llama.

Resistencia a la tracción, al calor, a la luz, al envejecimiento y al aceite en comparación con el caucho natural. Gran resistencia a la inflamabilidad y al agua; por su estabilidad química, es utilizado ampliamente en el campo de los elastómeros.

**ES UN PRODUCTO QUE NO CONTIENE ASBESTO.**

### APLICACIONES:

Mantas Ignífugas para trabajos en caliente, mantas térmicas para tuberías, bridas, fundas para equipos, etc.

### DATOS TÉCNICOS:

TEJIDO		HS SATÍN	
HILO	URDIEMBRE	EC9 33 4x2	ECG 1450 4/2
	TRAMA	EC9 33 4x2	ECG 150 4/2
ANCHO ROLLO		152 cm	60 in
IMPREGNADO		Neopreno por ambos lados.	
ESPEJOR		0.9 mm.	
PESO TOTAL		1,080gr/m <sup>2</sup>	
SERV. TEMPERATURA		550° C	
NUMERO HILO	URDIEMBRE	18 por cm	45 por in
	TRAMA	13 por cm	33 por in
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	URDIEMBRE	8000 N/5cm	888 lbs/in
	TRAMA	6000 N/5cm	666 lbs/in
COLOR		NEGRO	

