

Arnés de Seguridad MSA

Kevlar, Soldador



Arnés de Kevlar MSA

Arnés de seguridad de cuerpo completo, estilo cruzado al pecho, que se utiliza como parte de un sistema de restricción o posicionamiento para el usuario. 3 anillas (una argolla en la espalda y dos argollas en la cintura), utilizadas para trabajos en altura y así mantener las manos libres para trabajos de soldadura, o para restringir la exposición a bordes donde existe riesgo de caída. Para 4 anillas se incorporó un freno en la argolla de pecho, evitando su desplazamiento en caso ascenso/descenso y rescate). Adicionalmente se incorporó un indicador de activación o testigo, el cual facilita la inspección previa a su uso ante cualquier activación del arnés a causa de una caída.

Aplicaciones

Minería

Industria General

Gas y Petróleo

Construcción

Servicios Básicos

Celulosa y Papelera



Características Técnicas

La cinta del arnés está diseñada de en un 100% de material Kevlar. Su hilo de Kevlar color amarillo de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas facilitando su inspección. La fibra de Kevlar tiene una resistencia a la llama de aproximadamente 800° F, excede la carga máxima de 5.500 lbs. Todas las argollas están hechas de acero forjado. Tanto las argollas como la cinta son probados con una resistencia mínima de ruptura de 22Kn (2.260 kg / 5.000 lbs). Ajustes por hebillas a fricción. Peso: 1.300 gr.

Especificaciones Técnicas

Aprobación y certificación	ANSI Z359.11-2014 / ANSI 10.23 - 2012
Material	Cinta: Kevlar Anillas: Acero Forjado

Información para Ordenar

PN	Descripción
278317-1	Arnés de Kevlar de 3 argollas c/indicador de activación
278317-3	Arnés de Kevlar de 4 argollas c/indicador de activación

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com