



GUANTES DE  
SEGURIDAD

## GUANTES WORKFLEX 35-NN



## Guantes Workflex 35-NN

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de polycotton naranja calibre 10, recubierto de látex acabado en la palma.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)



# GUANTES DE SEGURIDAD

## GUANTES WORKFLEX 35-NN


### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de fabricación de los guantes	± 5
Material	55% poliéster, 45% látex
Norma	EN 420:2003 + A1:2009
Riesgo mecánico	EN 388: 2016

### Características

- Calibre 10, tejido de polycotton naranja sin costuras, super suave.
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.
- Norma CE: 2016 EN 388:3222X
- Paquete normal: 12 pares/bolsa de plástico, 120 pares/caja.

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS  
NIVELES DE RENDIMIENTO**

3222X



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)

1-4: Resistencia a la punción

1-4: Resistencia al desgarro

1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular

1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com



# GUANTES DE SEGURIDAD

## GUANTES WORKFLEX 35-NN



PROTEGER DE  
FUENTES DE CALOR Y  
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN  
LUGAR FRESCO Y  
SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 5 cm
M	24 cm	± 5 cm
L	25 cm	± 5 cm



### Usos

- Fabricación
- Montaje automotriz
- Construcción
- Agricultura
- Jardinería
- Mantenimiento

## ⚠ CUADRO DE ALERTA ⚠

### Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en piezas móviles de maquinaria, las pruebas hacen referencia al material en la palma de los guantes

### Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

### Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 – 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com