

GUANTE NEO PLUS 32



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante totalmente recubierto con doble capa de PVC, con soporte interno de algodón. Por su acabado áspero permite una mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con aceite.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com



GUANTE NEO PLUS 32

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo No	Material de revestimiento interno	Material de recubrimiento externo	Color	Largo	Talla
Neo Plus 32	Fibra natural y sintética	Baño de PVC en la palma, dedos y dorso áspero	Negro	16" 18"	10 - XL

Características

- Guante robusto para actividades que exigen resistencia a la abrasión.
- Resistencia ácidos base, aceites aromáticos y alifáticos, alcoholes y esteres.
- La terminación áspera le confiere más agarre al guante.
- Fibra natural y sintética, foro tejido. Guante de PVC reforzado, con acabado antideslizante, para un excelente agarre. Completamente cubierto con PVC, hecho de resina mezcladas y plastificantes con elastómeros incorporados.

Segmentos

Industrias petroleras, galvanoplastia, saneamiento, metalúrgica, siderúrgica, minería y fertilizantes, entre otras.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

GUANTE NEO PLUS 32



Actividades

Actividades que demande protección a la abrasión, impermeabilidad y protección contra agentes químicos como detergentes, jabones, amoniacos y similares, alcoholes, éteres, ácidos clase A tipo 1 al 10%, clase B todos, clase C tipo 3.




« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com


GUANTE NEO PLUS 32

EN 388:2016




**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

EN ISO 374-1:2003



3301X



- A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)
- 1-4: Resistencia la punción
- 1-4: Resistencia al desgarro
- 1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
- 1-4: Resistencia a la abrasión

EN 374-2:2003



Nota: En caso de los guantes resistentes a cortes, no es necesario realizar una prueba de corte con cuchillas rectas si se realiza un test de corte con cuchillas circulares "X" significa "sin prueba".

Modelos

	<p>GA-32-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guante totalmente recubierto con triple capa de PVC. • Soporte interno de Cotton. • Largo: 45 cm. • Cobertura con baño de protección de neopreno. • Acabado áspero que permite mejor manipulación. • Aplicación en trabajos húmedo o en base aceite. • Totalmente impermeable. • Para uso en químicos tipo A al 10% clase B (EN ISO 374-1:2003) Testeado. • Protección mecánica EN 388:2016 - 3301X Testeado. • Protección biológica EN 374-2:2003 sin revisión.
	<p>GA-32-NV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guante totalmente recubierto con triple capa de PVC. • Soporte interno de Cotton. • Largo: 40 cm. • Cobertura con baño de protección de neopreno. • Acabado áspero que permite mejor manipulación. • Aplicación en trabajos húmedo o en base aceite. • Totalmente impermeable. • Para uso en químicos tipo A al 10% clase B (EN ISO 374-1:2003) Testeado. • Protección mecánica EN 388:2016 - 3301X Testeado. • Protección biológica EN 374-2:2003 sin revisión.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com