

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES DE USO GENERAL

Información Básica.-

Estos visores son fabricados con malla resistente o policarbonato y ayudan a proteger a los usuarios de partículas que se encuentran en el aire, salpicaduras o spray. Todos los Visores V-Gard de uso general pueden utilizarse con orejeras montadas en el casco.

Especificaciones Generales.-

	Características generales: Transparente, Policarbonato, Plano, Nitrometro Código del Producto : Part Number (p/n) 10115837	8" (20.3 cm) x 17" (43.2 cm) x .04" (1.02 mm). - Los lados del visor tienen contornos hacia al rostro para ajustarse mejor, y una resistencia mejorada a posibles impactos y salpicaduras. - Máxima protección contra UV. - El nitrómetro únicamente se puede utilizar con el Protector de Mentón V-Gard retráctil o estándar. - Cumple con los requisitos de las normas EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3, y AS/NZS 1337.
	Características generales: Transparente, Policarbonato, Contornos laterales, Nitrómetro, AF/AS (Anti-fog y Anti-scratch) Código del Producto : Part Number (p/n) 10115841	8" (20.32 cm) x 17" (43.2 cm) x .06" (1.52 mm). - Capa anti-empañamiento (anti-fog) y anti-rayaduras (anti-scratch). - Los lados del visor tienen contornos hacia al rostro para ajustarse mejor, y una resistencia mejorada a posibles impactos y salpicaduras. - Máxima protección contra UV. - Un poco más grueso para aplicaciones de impacto industrial como cortar metal. - El nitrómetro únicamente se puede utilizar con el Protector de Mentón V-Gard retráctil o estándar. - ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3.
	Características generales: Transparente, Policarbonato, Plano. Versión sin certificación CSA Código del Producto : Part Number (p/n) 10117783	8" (20.32 cm) x 17" (43.2 cm) x .06" (1.52 mm). - Su diseño ofrece mayor protección contra posibles impactos y salpicaduras. - Un poco más grueso para aplicaciones de impacto industrial como cortar metal. - Máxima protección contra UV. - Un poco más grueso para aplicaciones de impacto industrial como cortar metal. - El nitrómetro únicamente se puede utilizar con el Protector de Mentón V-Gard retráctil o estándar. - Cumple con los requisitos de las normas EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010 y AS/NZS 1337.
	Características generales: Transparente, Policarbonato, Moldeado, AF/AS (Anti-fog y Anti-scratch) Código del Producto : Part Number (p/n) 10115853	10.375" (26.4 cm) x 17" (43.2 cm) x .098" (2.5 mm). - Diseñados para uso rudo – más grueso que la mayoría de los visores en el mercado. Funciona bien contra muchos químicos. - Máxima protección contra UV. - Moldeado para una calidad óptica superior. - Longitud extendida para una mayor cobertura del rostro y el cuello. - Capa anti-empañamiento (anti-fog) y anti-rayaduras (anti-scratch). EN - Cumple con los requisitos de las normas EN 166 (2C-1.2 MSA1BT89KN), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3, y AS/NZS 1337.



Garantía.-

El Sistema Básico de Rescate Sked cuenta con una garantía de 18 meses, por defectos de fabricación.

Sistema Integral de Accesorios V-Gard.-



Marco portavisor V-Gard para Cascos con ranuras (slot) con control de residuos. Mostrado con un visor V-Gard transparente, moldeado, de policarbonato, en conjunto con orejeras MSA Left/RIGHT (Alta Atenuación)

ADVERTENCIA

Utilice los lentes o goggles contra impactos de MSA debajo de los visores. Inspeccione los visores frecuentemente y reemplácelos inmediatamente si están desgastados, rayados o dañados.

Utilice los Visores V-Gard únicamente con los Armazones V-Gard y con los Protectores de Mentón V-Gard para garantizar el cumplimiento con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010. El mal uso puede causar la muerte, problemas permanentes de la vista o graves lesiones.

